CÓDIGO	EAN	FAMILIA	SUBFAMILIA
10.20.0805	8433281002548	Cables de red local	Cables de red local

Nanocable 5m Cat6e cable de red Gris F/UTP (FTP)



DESCRIPCIÓN

- Cable de red CAT. 6e FTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos- Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2.- Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos Nanocable 5m Cat6e, 5 m, Cat6e, F/UTP (FTP), RJ-45, RJ-45, Gris Nanocable 5m Cat6e. Longitud de cable: 5 m, Cable estándar: Cat6e, Blindaje de cable: F/UTP (FTP), Conector 1: RJ-45, Conector 2: RJ-45, Contactos del conector chapado: Cobre, Color del producto: Gris

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERALES

AWG calibre del cable	24
Blindaje de cable	F/UTP (FTP)
Cable estándar	Cat6e
Certificación	ANSI/TIA/EIA 568-B-1, CAT6, ISO/IEC 11801, CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2, IEC 60332-1-2
Clase de cable	E
Color del producto	Gris
Volumen de caja	34500 cm³

CONEXIÓN

Blindaje del conector	Si
Conector 1	RJ-45
Conector 2	RJ-45
Contactos del conector chapado	Cobre
Género del conector 1	Macho
Género del conector 2	Macho
Material del blindaje del conector	Aluminio

MEDIDAS Y PESO

Ancho del paquete	240 mm
Longitud de cable	5 m
Peso del envase completo	10 kg
Peso del paquete	190 g

EMBALAJE

Altura del paquete	175 mm
Cantidad por caja	1500 pieza(s)
Cantidad por palé	50 pieza(s)
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Profundidad del paquete	20 mm
Volumen del paquete	690 cm^3

CERTIFICACIONES

Certificados de conformidad	RoHS

CONTENIDO DEL PAQUETE

Contenido	Unidades por paquete: 50.00 Largo: 0.180000 Alto: 0.210000 Ancho: 0.040000 Peso: 0.2600
Peso neto	0,260 kg