CÓDIGO	EAN	FAMILIA	SUBFAMILIA
10.37.0011	8433281016675	Regletas y bases de enchufe	Regletas y bases de enchufe

Nanocable Base de 3 enchufes con 3 USB (2 USB-A + 1 USB-C), GaN + PPS, PD 20W, con interruptor, Blanco














DESCRIPCIÓN

Regleta compacta en formato cubo con 3 enchufes de 16A y 3 puertos USB (2x USB-A + 1x USB-C). Incluye base de sujeción y cinta adhesiva 3M para montaje en pared o escritorio. Nanocable Base de 3 enchufes con 3 USB (2 USB-A + 1 USB-C), GaN + PPS, PD 20W, con interruptor, Blanco, 1,4 m, Tipo F, Tipo C, Angular, Blanco, Universal Nanocable Base de 3 enchufes con 3 USB (2 USB-A + 1 USB-C), GaN + PPS, PD 20W, con interruptor, Blanco. Longitud de cable: 1,4 m, Tipo de salida AC: Tipo F, Tipo de enchufe: Tipo C. Cantidad de salidas AC: 3 salidas AC. Voltaje de entrada AC: 230 V, Frecuencia de entrada AC: 50 Hz, Máxima corriente: 16 A. Ancho: 86 mm, Profundidad: 80 mm, Altura: 80 mm. Número de productos incluidos: 1 pieza(s), Ancho del paquete: 105 mm, Profundidad del paquete: 135 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERALES

Altura	80 mm
Carga rápida	Si
Color del producto	Blanco
Corriente del puerto USB	3 A
Corriente del puerto USB 2	3 A
Corriente del puerto USB 3	3 A
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Incluye cinta adhesiva	Si
Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
Localización adecuada	Universal
Máxima corriente	16 A
Número de productos incluidos	1 pieza(s)
Número de puertos USB Tipo A	2
Número de puertos USB Tipo C	1
Potencia de salida de USB Tipo A	20 W
Potencia de salida de USB Tipo C	20 W

Profundidad	80 mm
Tecnología de carga rápida	Power Delivery, Programmable Power Supply (PPS), Carga rápida
Tipo de enchufe	Tipo C
Tipo de salida AC	Tipo F
Voltaje de entrada AC	230 V
Voltaje de puerto USB	12 V
Voltaje de puerto USB 2	12 V
Voltaje de puerto USB 3	12 V

CONEXIÓN

Factor de forma de enchufe eléctrico	Angular

MEDIDAS Y PESO

Ancho	86 mm
Ancho del paquete	105 mm
Longitud de cable	1,4 m
Peso del paquete	480 g

EMBALAJE

Altura del paquete	105 mm
Cantidad de puertos USB	3
Cantidad de salidas AC	3 salidas AC
Profundidad del paquete	135 mm

CERTIFICACIONES

Certificados de conformidad	GS mark, RoHS

CONTENIDO DEL PAQUETE

Contenido	Unidades por paquete: 20.00 Largo: 0.105000 Alto: 0.105000 Ancho: 0.135000 Peso: 0.4800
Peso neto	0,480 kg