
CÓDIGO	EAN	FAMILIA	SUBFAMILIA
10.20.0420	8433281001046	Cables de red local	Cables de red local

Nanocable CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, 20 M



DESCRIPCIÓN

- Cable de red CAT. 6e UTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos- Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2.- Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos Nanocable CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, 20 M, 20 m, Cat6e, U/UTP (UTP), RJ-45, RJ-45, Gris Nanocable CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, 20 M. Longitud de cable: 20 m, Cable estándar: Cat6e, Blindaje de cable: U/UTP (UTP), Conector 1: RJ-45, Conector 2: RJ-45, Color del producto: Gris

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERALES

AWG calibre del cable	24
Blindaje de cable	U/UTP (UTP)
Cable estándar	Cat6e
Certificación	ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E, CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2 IEC 60332-1-2
Color del producto	Gris

CONEXIÓN

Conector 1	RJ-45
Conector 2	RJ-45
Género del conector 1	Macho
Género del conector 2	Macho

MEDIDAS Y PESO

Ancho del paquete	140 mm
Longitud de cable	20 m
Peso del paquete	725 g

EMBALAJE

Altura del paquete	140 mm
Profundidad del paquete	50 mm

CERTIFICACIONES

Certificados de conformidad	RoHS

CONTENIDO DEL PAQUETE

Contenido	Unidades por paquete: 20.00 Largo: 0.330000 Alto: 0.300000 Ancho: 0.050000 Peso: 0.6750
Peso neto	0,675 kg