CÓDIGO	EAN	FAMILIA	SUBFAMILIA
10.20.0504	8433281001053	Cables de red local	Cables de red local

Nanocable CABLE RED RJ45 CAT.6 UTP RIGIDO AWG24, 305 M







DESCRIPCIÓN

- Bobina cable de red CAT. 6e UTP AWG24 rígido 100% cobre, calidad garantizada- Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2.- Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos Nanocable CABLE RED RJ45 CAT.6 UTP RIGIDO AWG24, 305 M, 305 m, Cat6e, U/UTP (UTP), Gris Nanocable CABLE RED RJ45 CAT.6 UTP RIGIDO AWG24, 305 M. Longitud de cable: 305 m, Cable estándar: Cat6e, Blindaje de cable: U/UTP (UTP), Color del producto: Gris

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERALES

AWG calibre del cable	24
Blindaje de cable	U/UTP (UTP)
Cable estándar	Cat6e
Certificación	ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E, CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2 IEC 60332-1-2
Color del producto	Gris

CONEXIÓN

Conector 1	No
Conector 2	No

MEDIDAS Y PESO

Ancho del paquete	380 mm
Longitud de cable	305 m
Peso del paquete	11,5 kg

EMBALAJE

Altura del paquete	250 mm
Profundidad del paquete	390 mm

CERTIFICACIONES

Certificados de conformidad	RoHS

CONTENIDO DEL PAQUETE

Contenido	Unidades por paquete: 2.00 Largo: 0.390000 Alto: 0.250000 Ancho: 0.380000 Peso: 11.2500
Peso neto	11,250 kg